


## Mehrleiteranschlussblöcke für KETO-NH-Sicherungslasttrennschalter Größe 00

### *Multiwire-terminal blocks for NH-fuse-switch-disconnectors size 00*

Mehrere Leiter dürfen nur in dafür zugelassenen Klemmen zusammengefasst werden. Für KETO gibt es dazu die passende Lösung. Mehrleiteranschlussblöcke bieten sichere Anschlussmöglichkeiten für bis zu 4 Leiter und sind sowohl für Schraubanschluss wie auch für Direktanschlussklemmen verfügbar. Der Anschlussblock fügt sich unter der Kontaktdeckungs ein und ist somit in der Regel ohne weitere Abdeckungen berührungsschutz.

*Multiple conductors can be combined only in clamps which are approved therefore. For KETO we can offer now the convenient solution. Multi-conductor terminal blocks offer safe connection for up to 4 conductors and are available for screw-terminals as well as for direct terminal clamps. The terminal block fits it normally under the terminal cover and will be touch-protected without additional covers.*



T8051060



T8051070



T8051080

#### Bestelldaten/Order details

Anschlussart <i>Terminal Version</i>	Anschlussquerschnitt <i>Cross sections</i>	Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	VE <i>PU</i>
Rahmenklemme/ <i>Box terminal</i> R95	3x25mm <sup>2</sup> re/rm Cu	MLA-KETO-00/3x25/R95	T8051060	3
Flachanschluss/ <i>Flat terminal</i> M8	2x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup> re/rm Cu	MLA-KETO-00/2x25/1x16/M8	T8051070	3
Flachanschluss/ <i>Flat terminal</i> M8	4x2,5-10mm <sup>2</sup> re/rm Cu	MLA-KETO-00/4x10/M8	T8051080	3

#### Technische Daten/Technical data

Typ <i>Type</i>	Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Leiterarten/ <i>Conductors</i>		Drehmoment <i>Torque</i>	I <i>[A]</i>
					
MLA-KETO-00/3x25/R95	T8051060	3x2,5-25mm <sup>2</sup>	3x2,5-16mm <sup>2</sup>	1,5-2Nm	160
MLA-KETO-00/2x25/1x16/M8	T8051070	1x2,5-16mm <sup>2</sup> 2x2,5-25mm <sup>2</sup>	1x2,5-10mm <sup>2</sup> 2x2,5-16mm <sup>2</sup>		
MLA-KETO-00/4x10/M8	T8051080	4x2,5-10mm <sup>2</sup>	4x2,5-6mm <sup>2</sup>		